

Структура кода для заказа кнопок и переключателей BRISWIK
Пример заказа Выключатель Briswik KME 4101м красный IP40 УХЛЗ 10А Оно+1нз

aB		DB		0A		i		0		2		12									
1. СЕРИЯ		2. ТИП УПРАВЛЯЮЩЕГО ЭЛЕМЕНТА										3. ЗАЩИТА		4. КОМПЛЕКТАЦИЯ		5. ТИП ИНДИКАЦИИ		6. ЦВЕТ УПР. ЭЛ.		7. НАБОР КОНТАКТОВ	
22мм Пластик	aB	Выключатель	с/возвр	цилиндр	б/инд	скрытый	D	B	IP40УХЛ2.1/УХЛ3		0A	Типовая	i	б/инд	0	Черный	1	1НО+0НЗ	11		
22мм Металл	aD				фальш	F		IP66УХЛ2-нар		3A	Виброзащита	v	LED 24V	3	Красный	2	0НО+1НЗ	12			
30мм Пластик	aS				выступающий	C		IP54УХЛ2		4A	Защита контактов	w	LED 220V	7	Зеленый	3	1НО+1НЗ	21			
30мм Пл/переходник	aZ			с инд	скрытый	E	B	IP65УХЛ2		5A			Желтый	4	2НО+0НЗ	22					
30мм Металл	aT			сдвоенный	б/инд	скрытый	F	B	IP66УХЛ2		6A			Синий	5	0НО+2НЗ	23				
	выступающий				C	IP67УХЛ2		7A			Зелено-красный	6	3НО+0НЗ	31							
	с инд		скрытый		G	B		IP40У2.1/У3		0E			Серый	7	2НО+1НЗ	32					
			гриб	б/инд	компакт	H	B	IP66У2-нар.		3E			Белый	8	1НО+2НЗ	33					
					фальш		F	IP54У2		4E			Прозрачный	9	0НО+3НЗ	34					
			с фикс	гриб	б/инд	возврат поворотом	P	G	IP65У2		5E					4НО+0НЗ	41				
		возврат ключом				V		IP66У2		6E					3НО+1НЗ	42					
		Переключатель	с/возвр	ручка	б/инд	2 поз, компакт	R	B	IP67У2		7E					2НО+2НЗ	43				
						2 поз, удлиненная		C	IP40Т2.1/Т3		0Т					1НО+3НЗ	44				
					3 поз, компакт	G		IP66Т2-нар.		3Т					0НО+4НЗ	45					
					3 поз, удлиненная	H		IP54Т2		4Т					5НО+0НЗ	51					
				с инд	2 поз, компакт	S	B	IP65Т2		5Т				4НО+1НЗ	52						
					3 поз, компакт		G	IP66Т2		6Т				3НО+2НЗ	53						
				ключ	б/инд	2 поз	T	B	IP67Т2		7Т					2НО+3НЗ	54				
						3 поз		G	IP40ОМ2.1/ОМ3		0М										
			с фикс	ручка	б/инд	2 поз, компакт	V	B	IP66ОМ2/ОМ3-нар.		3М										
						2 поз, удлиненная		C	IP54ОМ2/ОМ3		4М										
		2 поз, компакт, верт				F		IP65ОМ2/ОМ3		5М											
		3 поз, компакт				G		IP66ОМ2/ОМ3		6М											
		3 поз, удлиненная			H	IP67ОМ2/ОМ3		7М													
		с инд			2 поз, компакт	X		B													
				3 поз, компакт	G																
		ключ		б/инд	2 поз	Y	B														
			2 поз, н/блок в "I"		C																
			3 поз		G																
				3 поз, н/блок в "I"		H															